

PRIMACY 2

Orta Seviye Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz ve Çift Yüz Termal Baskı Seçeneği
- Tek Yüz ve Çift Yüz Laminasyon Baskı Seçeneği
- 300 DPI Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm x 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 235 Kart Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: Saatte 1000 Kart Tek Taraflı (K)

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Güncel Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlı
- USB ve Ethernet Bağlantılı
- LED Gösterge Paneli
- 32 Mb Hafıza (Opsiyonel 64 MB)
- Genişlik: 382mm / Yükseklik: 247mm / Derinlik: 205mm / Ağırlık: 4,11 kg
- (Tek Yüz Primacy Ölçüleri, Opsiyonlara Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir)
- 50 Kartlık Hatalı Kart Haznesi
- Standart 100 Kart Giriş Haznesi, 100 Kart Çıkış Haznesi
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Temaslı ve Temassız Akıllı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir iclass HID Okuma ve Yazma Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Çevirme Aparatı ile Çift Yüz Baskı Seçeneği
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Tek ve Çift Yüz Laminasyon Modül



TEK
VEYA
ÇİFT YÜZ
BASKI



TEK/ÇİFT
YÜZ
BASKI VE
LAMINASYON

SARFLAR

- R5F202M100 – YMCKO 200
- R5F208M100 – YMCKO 300
- R5H204M100 – YMCKO 1/2 400
- R6F203M100 – YMCKO-K 200
- RCT223NAAA – K 2000
- LPS032NAA – 0,5 mil. Laminasyon 600
- LPS028NAA – 1 mil. Laminasyon 600
- LPS033NAA – 0,6 mil. Hologramlı Laminasyon 600
- LPS029NAA – 1 mil. Hologramlı Laminasyon 600
- ACL001 – Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

