

ENTRUST DSE

Giriş Seviyesi Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz veya Çift Yüz Termal Baskı Seçeneği
- 300 DPI Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86 mm x 54 mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 185 Kart, Tek Taraflı (YMCKO)
- Monochrome Baskı: Saatte 750 Kart, Tek Taraflı (K)



TEK
VEYA
ÇİFT YÜZ
BASKI

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Güncel Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- Tek Yüz : USB Bağlantılı / Çift Yüz : USB ve Ethernet Bağlantılı / Opsiyonel Wifi Bağlantı
- LED Kontrol Paneli
- 128 MB Hafıza
- Genişlik: 226 mm / Yükseklik: 229 mm / Derinlik: 445 mm / Ağırlık: 5,49 kg.
- Standart 100 Kart Giriş Haznesi, 25 Kart Çıkış Haznesi
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Manyetik Bantlı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Temaslı ve Temasız Akıllı Kart Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir iclass HID Kart Kodlamalı



SARFLAR ENTRUST DSE

- 525100-001 - YMCKO 250
- 525100-004 - YMCKO 500
- 525100-002 - YMCKO 1/2 650
- 525900-001 - K 1500
- 552141-002 - Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

Y M C K O